



KOSTEUDENKESTÄ- VYYS

Hyvä

LÄMMÖNKESTÄVYYS

-20 °C - +120 °C

UV:N KESTÄVYYS

Hyvä

KEMIKAALIENKESTÄ- VYYS

Hyvä

MAALATTAVUUS

Hyvä

TÄYTTÖKYKY

Hyvä

POHJA

Epoksi hartsi

VÄRI

Tummanharmaa

KIINTEÄN AINEEN

OSUUS

Noin 100 %

TUOTEKOKO

56 g

OMINAISUUDET

Käsin muotoiltava, luja ja 2-komponenttinen Epoksimassa 1001 pysyvään korjaukseen ja paikkaukseen.

- Nopea
- Maalattavissa
- Helppo käyttää
- Ei kutistu
- Sisä- ja ulkokäyttöön

KÄYTTÖALUE

1001 pysyvään korjaukseen ja vahvistus työhön kotona, autossa, veneessä, asuntovaunussa, koneissa ja työkaluissa. Täyttää repeämät ja reiät kivissä, puussa, teräksessä ja synteettiset pinnat kuten polyesteri ja epoksi. Vinkki: Sopii myös muovailtuna tappina peittämään ruuvien reikiä. Ei sovellu PE (polyeteeni), PP (polypropeeni) ja PTFE.

KÄYTTÖOHJE

VALMISTELU

Työolosuhteet:

Käytä vain lämpötilassa +15 °C - +25 °C.

Turvallisuus:

Suosittelavaa pitää suojakäsineitä käytön aikana. Käytön jälkeen pese kädet perusteellisesti vedellä ja saippualla.

Esikäsittely:

Pinnan tulisi olla hiottu, siisti ja rasvaton.

Tarvittavat työkalut:

Käytä kosteaa veistä, leikataksesi tarvittava määrä Epoksikittiä.

KÄYTTÖ

Käytä kosteaa veistä, leikataksesi tarvittavan määrän epoksia (suoja loppu massa kalvolla). Sekoita massa käsissä, kunnes massalla on yhtenäinen väri (tummanharmaa). Mikäli sekoittaminen / vaivaaminen on työlästä, lämmitä massa huoneenlämpöiseksi. Käytä ja muotoile 2 minuutin sisällä vaivaamisesta. Poista ylimääräinen massa veitsellä. Ennen kuin kuivuminen alkaa, pyyhi sormenjäljet vedellä tai kostealla liinalla.