

Tuotenimi: **RK ERIKOISLAATTALIIMA**  
 Tuotekoodi: **A28-29**

Päivitetty:  
 16.1.2015



Käyttövalmis, pastamainen ja 1-komponenttinen dispersioliima laattojen kiinnittämiseen.

## KÄYTTÖALUE

Soveltuu laattojen, kaakeleiden, klinkkereiden, mosaiikkilaattojen ja rakennuslevyjen kiinnittämiseen alustoille, kuten rappaus-, betoni-, kipsikartonki- ja muille hyväksytyille alustoille kuivissa ja kosteissa sisätiloissa. Soveltuu käytettäväksi kylpy- ja suihkutiloihin, wc, kodinhoitohuoneeseen, keittiöt. Soveltuu myös imukykyisten laattojen liimaamiseen vanhan laatan päälle. Liima ei sovellu käytettäväksi ulkotiloissa eikä vedenalaisiin liimauksiin. Laattaliimalla voidaan liimata myös lastulevyille, jos se täyttää DIN-normin, (on vedenkestävää V100) eikä joudu kosteudelle alttiiksi.

**Alustan esikäsittely:** Alustan tulee olla kiinteä, tasainen, pölytön, rasvaton, kuiva ja normaali rakennusalusta. Huokoiset alustat tulee pohjustaa ennen liimausta (esim. RK Primeri). Kosteissa tiloissa vaaditaan sertifioitu vesieristys (esim. RK Vesieriste).

## KÄYTTÖOHJE

Liima levitetään lastalla liimattavalle alueelle kauttaaltaan ja liima avataan hammastetulla (3-6 mm) liimalastalla (isoille laatoille iso hammastus ja pienille mosaiikkilaatoille pienempi hammastus). Liimaa levitetään kerrallaan korkeintaan parin neliön kokoiselle alueelle tai niin suurelle alueelle, jonka ehtii olosuhteet huomioon ottaen laatoittaa 15 minuutin aikana. Laatat asennetaan tuoreeseen liimapintaan lujasti painaen/hiertäen. Liimatahrat poistetaan heti tuoreeltaan kostealla liinalla. Työvälineet puhdistetaan heti käytön jälkeen vedellä. Saumaus voidaan aloittaa aikaisintaan 1-2 vuorokauden kuluttua liimauksen jälkeen, riippuen laatan koosta (isompi liima määrä vaatii pidemmän kuivumisajan). Työvälineet: Liiman levitykseen soveltuva hammastettu lasta ja liimakauha. Hammastus valitaan laatan mukaan.

**Säilytys:** Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta.

**Säilyvyys:** Yksi vuosi.

**Ympäristön suojelu ja jätehuolto:** Kierrätettävä pakkaus. Tyhjät ja kuivuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelmajätetkeräys.

## KOOSTUMUS

Käyttövalmis, pastamainen ja 1-komponenttinen liima

## TIHEYS

n. 1,5 kg/l.

## VÄRI

Siniharmaa

## RIITTOISUUS

Noin 0,7 – 1,0 l/m<sup>2</sup> riippuen alustasta ja laatasta.

## AVOINAIKA

Noin 15-20 minuuttia riippuen alustasta ja lämpötilasta.

## KÄYTTÖOLOSUHTEET

Alin käyttölämpötila +5 °C. Kuivumis- ja työstöajat on laskettu normaalien olosuhteiden mukaan (+ 20 °C ja ilman suht. kosteus alle 65 %).

## KUIVUMISAIKA

2-3 vuorokautta

## TUOTEKOKO

1 ja 3 l