

Tuotenimi: **RK TAPETINIRROTUSAINE**
 Tuotekoodi: **A5**

Päivitetty:
 16.1.2015



Erittäin riittoisa vedellä ohennettava tiivisteaine tapettien helppoon ja nopeaan poistamiseen.

KÄYTTÖALUE

Irrottaa paperi-, tekstiili- ja vinyylitapetit kuivissa sisätiloissa.

KÄYTTÖOHJE

Ennen RK Tapetinirrotusaineen levitystä pesunkestävien tapettien pinta rikotaan tai karhennetaan piikkitelalla tai hiekkapaperilla. Vinyylitapeteista poistetaan muovipinta ja palstautuvista tapeteista pintakerros läpivettymisen varmistamiseksi. Kosteusarot lattiat on suojattava käsittelyn ajaksi. Raskaiden tapettien irrottamiseksi käytetään tehokkaampaa sekoitussuhdetta (ks. sekoitussuhdeohje). Aine sekoitetaan lämpöiseen veteen ja seosta levitetään runsaasti käsiteltävälle pinnalle harjalla tai tarkoitukseen soveltuvalla ruiskulla (vältettävä sumun hengittämistä). Aineen annetaan vaikuttaa noin 15 minuuttia. Tarvittaessa käsittely toistetaan. Täysin pehmenneet tapetit irtoavat helposti. Mahdolliset irrotusainejäämät poistetaan vespesulla. Työvälineet puhdistetaan vedellä.

Sekoitussuhde:

<u>Irrotettava tapetti</u>	<u>Irrotusaine</u>	<u>Vesi</u>
Raskaat tapetit	250 ml	10 litraa
Kevyet tapetit	250 ml	15 litraa

Työvälineet: Harja, ruisku tai kunnan rätti levitys

Työsuojelu: Käytä suojakäsineitä ja suojaa työskentelyalue hyvin.

Säilytys: Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta.

Ympäristön suojelu ja jätehuolto: Kierrätettävä pakkaus. Tyhjät ja kuivuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys.

KOOSTUMUS
 Nestetiiviste

VÄRI
 Kirkas

RIITTOISUUS
 N. 35 - 50 m² / 250 ml

VAIKUTUSAIKA
 Noin 15 minuuttia

ALIN KÄYTTÖLÄMPÖTILA
 +5 °C
SÄILYVYYS

Yksi vuosi
PAKKAUS

Muovipurkki

PAKKAUSKOKO
 250 ml

TOIMITUSERÄ
 10 kpl

TUOTEKOKO
 250 ml