



LÄMMÖNKESTÄVYYS
+100 °C asti

KYLÄNKESTÄVYYS
Hyvä

VÄRI
Läpinäkyvä

PERUSRAAKA-AINEET
PVC-
akrylaattikopolymeeri

TIHEYS
910 kg/m³

TYÖSKENTELY
LÄMPÖTILA
Min. 0 °C

LEIMAHDUSPISTE
+0 °C

SÄILYVYYS
Liima säilytetään
mieluiten viileässä
paikassa n. 1 vuoden
ajan.

TUOTEKOKO
25 ml

OMINAISUUDET

Läpikuultava, vedenkestävä liima lujitemuovien kuten PVC:n, ABS:n ja akryylilasin liimaukseen.

Tuote kestää kylmää ja kuumaa vettä sekä talouskemikaaleja. Kuiva-aineiden osuus 20 %. Viskositeetti n. 0,7 Pa.s (+20 °C). Kuivumisaika noin 24 tuntia.

KÄYTTÖALUE

Soveltuu talousmuovien, kuten ABS:n, akryylilasin (perspex), polykarbonaatin (lexan) ja kovan pvc:n liimaukseen. Ei sovellu polyeteenille ja polypropeenille.

KÄYTTÖOHJE

Alustan esikäsittely:

Molempien pintojen on oltava puhtaita, kuivia ja rasvattomia.

ASENNUS

Työvälineet:

Seos levitetään pakkauksessa mukana olevalla muovilastalla. Työvälineet puhdistetaan heti käytön jälkeen lämpimällä vedellä.

Käyttöohjeet:

Liima levitetään molemmille pinnoille ja ne puristetaan välittömästi yhteen. Liimattuja osia ei saa enää liikuttaa. Ylimääräinen liima poistetaan heti. Liimattaessa lujite-PVC:stä valmistettuja letkuja, vesikouruja ja liitoksia liima levitetään molemmille pinnoille ja kun osat on yhdistetty toisiinsa niitä ei saa enää liikuttaa. Ei sovellu yli 0,25 mm väljyyteen.

Turvamääräykset: **Symboli = F**

R11 = Helposti syttyvä

S16 = Eristettävä sytytysläheteistä, tupakointi kielletty

S51 = Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta

Kuljetusluokka:

Merikuljetukset: IMCO = 3,2.

Liimatahrat:

Liimatahrat poistetaan tinnerillä tai metyylietyyliketonilla (MEK)