



TECHNONICOL

ARCHITECT



MIDA SELF KSK

ITSELIIMAUTUVA BITUMIKATE



PUNAINEN



VIHREÄ



RUSKEA




MUSTA

HELPOIN KATE IKINÄ!

MIDA SELF KSK bitumikate on itseliimautuva kumibitumikermi kattojen vedeneristykseen.

Kermin asentaminen on nopea, yksinkertainen ja turvallinen tapa kattaa piharakennusten, mm. vajojen, grillikatosten ja autotallien katot.


Sinun tarvitsee vain avata kermirulla, kiinnittää se nautoilla, poistaa suojakalvo ja painaa.



- Itseliimautuva
- Mitat 0.5 x 5.0 m
- Paksuus n. 3.0 mm
- Säänkestävä
- Vesitiivis
- Nopea ja yksinkertainen asentaa
- Katoille, joiden kaltevuus on vähintään 5° (1:11)



YLEISET ASENNUSOHJEET



Vaihe 1

Tasaa rulla räystäään kanssa ja levitä se auki.

Vaiheet 2–5

Kiinnitä naulaamalla huopanauloilla 10 cm välein, 2 cm rullan yläreunasta.

Vaihe 6

Irrota suojakalvo bitumikermin pohjasta. Suosittelemme vetämään suojakalvon pois diagonaalisesti alhaalta ylös ja sen jälkeen painamaan katteen pohjaa vasten.

Vaiheet 7–8

Seuraavat rullat asennetaan vaiheiden 2-5 tapaan 10 cm limityksellä. Jatkokset tehdään 15 cm limityksellä. Levitä väliin bitumiliimamassaa.

Vaihe 9

Katettuasi molemmat lappeet kiinnitä viimeinen rulla harjalle. Voit taivuttaa kermin pituussuunnassa tätä varten. Paina kermi tiukasti koko harjan alueelle, älä kiinnitä nauloilla. Harjarullan liimautuvaa alapintaa voidaan tarvittaessa lämmittää kuumailmapuhaltimella. Lisäksi rullan reunat liimataan bitumiliimamassalla. Muista 10 cm limitys vaakasuuntaan ja 15 cm limitys jatkoksissa. Bitumikate suositellaan asennettavaksi vaakasuuntaan.



Asiantuntijan neuvoja ja tietoja muista soveltuvista tuotteista on saatavilla osoitteesta:

WWW.TN-EUROPE.COM

