



Lejdaren är tillverkad av rostfritt syrafäst stål i kvalitet EN 1.4404/316L. Rören är polerade och stegen är mönsterpräglade och blåstrade för god halksäkerhet.

Vid montage skall golv- och väggfästen fixeras i korrekt höjd. Se även till att lejdaren kommer i lodrät läge, detta sker enklast genom att lejdaren pallas upp under monteringen.

Minst ett golv- eller väggfäste skall vara anslutet till jordkabel.



**MALMSTEN AB**  
Box 73, 296 21 ÅHUS Sweden  
Tel. +46 (0)44-287100

E-mail: [info@malmsten.com](mailto:info@malmsten.com) Site: <http://www.malmsten.com>

|           |     |  |             |                    |
|-----------|-----|--|-------------|--------------------|
| Reg.<br>A | No. | Revision of:<br>Changes regarding SS-EN13451-2 | Sign.<br>TS | Date<br>2017-01-18 |
|-----------|-----|--|-------------|--------------------|

Project name:

**Lejdare 5-steps  
Typ A  
Art.nr. 2012001**

|                    |                  |  |                  |                           |
|--------------------|------------------|--|------------------|---------------------------|
| Drawn by<br>TS     | Revised by<br>TS | File name<br>2112001A Lejdare 5 steg.dwg | Scale<br>1:20/A4 | Working nr.<br>2012001A-1 |
| Date<br>2017-01-18 |                  |  |                  |                           |