

BANTRÄNINGSSUR / KONTROLLUR för intervallträning



 **Malmsten**



Allmänt:

Enkelsidigt banträningssur med aluminiumfodral och kupat skyddsglas i akryl. Vit urtavla med siffror och tecken samt Malmstens logo.

Finns i flera olika utföranden.

- Vägghömmat eller i ett specialtillverkat golvstativ.
- Diameter 600 eller 900 mm
- Svart visare eller en propellvisare i färgerna grönt, rött, blått och gult
- 230VAC-anlutning eller med batteridrift

230VAC / 24VAC

En transformator ansluts till 230VAC som förser klockan med en spänning på 24VAC.

Batteridrift

Banträningssuret startas med hjälp av en strömbrytare. Brytaren har tre olika lägen, till, från samt ett laddningsläge när klockans batteri ska laddas.

Det inbyggda laddningsbara batteriet klarar av en kontinuerlig drift av banträningssuret i 24 timmar

230VAC / 24VAC

I leveransen ingår banträningsuret samt

- 1st Transformator 230VAC/24VAC
- 1st 3 meters anslutningskabel (mellan ur och transformator)
- 1st 1,5 meters anslutningskabel med stickkontakt (transformator till nätspänning)
- Montagebygel för vägg eller golvstativ

Banträningsur

Anslutningsspänning	230 VAC via transformator 230/24VAC
Driftspänning	24 VAC
Intern Strömförbrukning	180mA
Omgivningstemperatur	0 C upp till +40 C
Relativ luftfuktighet	85%
Skyddsklass	Motsvarande IP52
Vikt	Ø 600 mm 5,0kg Ø 900 mm 10,0kg
Vikt stativ	Stativ 600/900 ca 1,0kg

Transformator

Anslutningsspänning	230 VAC
Driftspänning	24 VAC
Omgivningstemperatur	0 C upp till +40 C
Relativ luftfuktighet	85%
Skyddsklass	IP44
Storlek (LxBxD)	140x80x70 mm
Vikt	0,9 kg



Med visare och montagebygel för vägg

114096-21 Ø 600 mm
114097-21 Ø 900 mm



Med Propellervisare och montagebygel för vägg

114096-20 Ø 600 mm
114097-20 Ø 900 mm



Med visare och golvstativ

114096-41 Ø 600 mm
114097-41 Ø 900 mm



Med Propellervisare och golvstativ

114096-40 Ø 600 mm
114097-40 Ø 900 mm

Batteridrift

I leveransen ingår banträningsuret samt

- 1st instruktion
- Batteri och laddare
- Golvstativ

Banträningsur

Driftspänning	24 VDC
Omgivningstemperatur	0 C upp till +40 C
Relativ luftfuktighet	85%
Skyddsklass	Motsvarande IP52
Vikt	Ø 600 mm 6,5kg Ø 900 mm 11,5kg
Vikt stativ	Stativ 600/900 ca 1,0kg

Batteri (2st)

Batterityp	Blybatteri
Spänning	12 VDC
Kapacitet	1,2 Ah



Med visare och golvstativ

114098-41 Ø 600 mm
114099-41 Ø 900 mm



Med Propellervisare och golvstativ

114098-40 Ø 600 mm
114099-40 Ø 900 mm

