TECHNISCHE INFO

AS 1500

Art.: 03.0111.1030
2-Kammer-Druckdose 200 ml

AS 1500 ist ein sehr hochwertiges Schmierfett auf Basis von Edelmetallen für Anwendungen, in denen hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit erforderlich sind. Selbst bei extremen Temperaturen (1500°C) ergibt sich eine optimale Grenzschmierung. Somit ist AS 1500 in der Lage, auch unter ungünstigsten Bedingungen eine perfekte Schmierung zu gewährleisten.

Basis:	Lithium-12-hydroxy-Stearat
Dichte:	1250 kg/m³
Konsistenz:	Pastös
Viskosität:	1,5 (NLGI)
Flammpunkt:	> 150°C
Druckfestigkeit:	Schweißkraft im Shell-Vierkugel-Apparat: 200 kg (nach IP-239)
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis +150°C
Spitzentemperaturbeständigkeit:	+1500°C
Tropfpunkt:	+170°C
Wasserbeständigkeit:	Gut
Säurebeständigkeit:	Gut, beständig gegen schwache Säuren
Korrosionsschutz:	Gut (nach SKF Emcor DIN 51802)
Mechanische Stabilität:	Mäßig
Eindringungsvermögen:	Mäßig
Schmiermittelgehalt:	70%
Tests:	Penetration bei 25°C und 60 Schlägen: 290-320. ABS-getestet und für gut befunden.
Verarbeitungsbedingungen:	-10°C bis +40°C
Untergrund:	Alle Metallarten
Vorbereitung des Untergrundes:	Für einen sauberen, trockenen, fettfreien und nicht-korrodierten Untergrund sorgen. Den Untergrund mit Innotec Multisol, Innotec Ultra Clean oder Innotec Power Clean reinigen.
Applikation:	Mit Hilfe der Spezialdüse mit Bürste (Brush - AS 1500 / Ceramic Grease) direkt aus der Verpackung auf das zu schmierende Teil auftragen.
Material-Reinigung:	Mit Innotec Multisol oder Innotec Power Clean

www.innotec.eu/1214

PCS®
A member of group
PCS Innotec International N.V.

Hände-Reinigung:	Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Haltbarkeit:	5 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp:	F
EAN-Code:	5400563015100

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten Empfehlungen eingesetzt werden.

Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes erstatten. Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.

www.innotec.eu/1214

A member of group
PCS Innotec International N.V.