

Frame Finish

Art.: 02.3131.0010
Sprühdose 500 ml

Frame Finish ist ein werksoriginaler, schwarzglänzender Spezialoberflächenschutz auf Basis von Alkydharzen und somit in hohem Maße schlag-, stoß- und wetterfest, wodurch er sich bestens zum Schutz von Karosserieteilen, die ab Werk in RAL 9011 lackiert sind, eignet.



Basis:	Alkydharz und besondere Pigmente
Dichte:	780 kg/m ³
Konsistenz:	Flüssig (sprühfertig in der Aerosoldose)
Lösungsmittel:	Mischung aus aromatischen und aliphatischen Lösungsmitteln
Flammpunkt:	< 0°C
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis +100°C
UV-Beständigkeit:	Gut
Wasserbeständigkeit:	Gut
Verarbeitungsbedingungen:	+15°C bis +35°C
Untergrund:	Metalluntergründe und alte intakte Farbschichten
Vorbereitung des Untergrundes:	Für einen sauberen, trockenen, staub- und fettfreien Untergrund sorgen. Untergrund schleifen, vorzugsweise mit einem Schleifvlies. Untergründe mit Innotec Multisol oder Innotec Seal and Bond Remover reinigen. Kunststoffuntergründe mit Innotec Repaplast Cleaner Antistatic reinigen und mit Innotec Repaplast Primer vorbehandeln.
Applikation:	Sprühdose vor Gebrauch mindestens 2 Minuten gut schütteln. Sprühabstand ± 20 cm. Erste Schicht dünn vorsprühen. In 2 Kreuzschichten anbringen. Beim Anbringen mehrerer Schichten mindestens 5 Minuten und höchstens 4 Stunden ablüften lassen. Soll nach 4 Stunden noch gespritzt werden, muss Frame Finish erst vollständig aushärten, um Abbrennen vorzubeugen. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen.
Staubtrocken:	± 15 Minuten (bei 20°C / 65% relative Luftfeuchtigkeit)
Durchhärtung:	± 7 Tage (bei 20°C / 65% relative Luftfeuchtigkeit)
Empfohlene Schichtdicke:	Minimal 95µ (nass), minimal 40µ (trocken)
Material-Reinigung:	Mit Innotec Multisol
Hände-Reinigung:	Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Haltbarkeit:	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung





Lagerbedingungen:	Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp:	F
Einzelheiten:	Dieser Lack ist nicht geeignet für den direkten Einsatz auf Non-Ferro-Metallen. Farbe: Schwarz glänzend (RAL 9011) OEM-Genehmigung
EAN-Code:	5400563010990

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten Empfehlungen eingesetzt werden.

Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes erstatten. Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.

