

Repaplast Structure Coat

Art.: 02.1139.6000
Sprühdose 500 ml

Repaplast Structure Coat ist ein mit modernsten Techniken entwickelter, qualitativ hochwertiger Strukturprimer. Durch den Zusatz von speziellen rheologischen Bestandteilen ist das Produkt hervorragend geeignet, um die gängigsten Strukturkunststoffe in sehr einfacher Weise werksoriginal auszubessern.



Basis:	Modifiziertes Acrylat
Dichte:	$\pm 790 \text{ kg/m}^3$
Konsistenz:	Flüssig (sprühfertig in der Aerosoldose)
Lösungsmittel:	Kohlenwasserstoffe
Flammpunkt:	$< 0^\circ\text{C}$
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis $+90^\circ\text{C}$
UV-Beständigkeit:	Mäßig
Verarbeitungsbedingungen:	Für ein optimales Ergebnis muss die Verarbeitungstemperatur über 15°C (80% relative Luftfeuchtigkeit) liegen.
Untergrund:	Die gängigsten Kunststoffe
Vorbereitung des Untergrundes:	Für einen sauberen, trockenen, staub- und fettfreien Untergrund sorgen. Untergrund mit Innotec Repaplast Cleaner Antistatic und einem Schleifvlies reinigen, danach mit Innotec Repaplast Primer vorbehandeln.
Anplikation:	Die gereinigten und vorbehandelten Kunststoffteile mindestens 10 Minuten ablüften lassen. Dose vor Gebrauch 2 Minuten schütteln. Die Reparaturstelle durch Auftragen von dünnen Schichten Repaplast Structure Coat behandeln. Durch Anwendung unterschiedlicher Sprühabstände in Kombination mit unterschiedlichen Düsen (weiße Düse für feine und rote Düse für grobe Strukturen) ist es möglich, die werksoriginale Struktur nachzuahmen. Zur Erzielung des besten Ergebnisses die übrige Kunststoffoberfläche ebenfalls nach Belieben behandeln. Repaplast Structure Coat stets mit Repaplast Colour Finish Better Care abschließen.
Staubtrocken:	± 10 Minuten (bei 20°C / 65% relative Luftfeuchtigkeit)
Durchhärtung:	± 60 Minuten (bei 20°C / 100μ Schichtdicke)
Empfohlene Schichtdicke:	100μ (nass)
Schleifbarkeit:	Nach vollständiger Aushärtung
Überlackierbarkeit:	Nach ± 20 Minuten (bei 20°C / 65% relative Luftfeuchtigkeit) mit Innotec Repaplast Colour Finish Better Care .
Material-Reinigung:	Mit Innotec Multisol





Hände-Reinigung:	Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Haltbarkeit:	1 Jahr in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerbedingungen:	Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp:	F
EAN-Code:	5400563035313

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten Empfehlungen eingesetzt werden.

Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes erstatten. Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.

