

Bauhämmer

mit mehr Leistung, weniger Vibration,
weniger Lärm

EHLGÖTZ
DRUCKLUFT
Printzstraße 11 76139 Karlsruhe
Tel. 0721/62354-0 Fax 62354-20
www.ehlgoetz.de



Abb. AH 182



Abb. H 93 V



- Geschmiedeter und verzinkter Edelstahl-Griff
- Besonders **bedienerfreundlich, leistungsstark** und **zuverlässig**
- **Niedriger** Luftverbrauch bei **hoher Leistung**, sowie **vibrationsarm** und **schallgedämpt**
- ab 20 kg serienmäßig **vibrationsgedämpt**:
Vibrationsdämpfer im Handgriff schont den Bediener vor Rückschlagkräften

Technische Daten

Modell	Schlagzahl 1/min	Luftverbrauch * m³/min	Werkzeugaufnahme – Einsteckende		Gewicht kg	Schlagenergie Joule	gewichteter Summen- beschleunigungswert ** m/s²
mit Faustgriff							
H 63	2630	0,6	S 19 x 50	a)	5,8	12	7,5
H 93	1690	1,2	R 25 x 75	a)	9,3	34	6,2
H 93	1690	1,2	S 22 x 82,5	c)	9,4	34	6,2
H 93	1690	1,2	S 22 x 82,5	b)	9,8	34	6,2
H 112	1760	1,4	R 25 x 75	a)	12,0	40	7,7
H 112	1680	1,4	S 22 x 82,5	c)	12,5	40	7,7
H 132	1690	1,4	S 22 x 82,5	b)	14,3	40	7,7
mit Faustgriff (vibrationsgedämpt)							
AH 93 V	1760	1,3	S 22 x 82,5	c)	10,6	30	1,8
AH 112 V	1630	1,5	S 22 x 82,5	c)	12,8	42,5	5,1
AH 131 V	1130	1,2	S 22 x 82,5	c)	13,9	52,5	5,0
mit T-Griff (vibrationsgedämpt)							
AH 140 V	1690	1,4	S 22 x 82,5	c)	14,8	40	4,7
AH 160 V	1240	1,3	S 25 x 108	d)	18,6	54	4,3
AH 182 V	1310	1,6	S 25 x 108	d)	20,5	49	5,6
AH 211 V	1180	1,7	S 25 x 108	d)	21,1	58	5,2
AH 251 V	1070	1,7	S 28 x 152	d)	24,6	64	6,7
AH 251 V	1070	1,7	S 32 x 152	d)	24,4	64	6,7
AH 301 V	1100	1,9	S 32 x 152	d)	27,5	74	10,0

*) bei 6 bar **) gem. ISO8662 a) = Haltekappe b) = Halteklinke c) = Kreuzkappe d) = Riegelhaltekappe
Die passenden Meißel sind separat erhältlich: Spitzmeißel, Flachmeißel, Putzmeißel, Spatenmeißel.



KAESER KOMPRESSOREN SE

96410 Coburg – Postfach 2143 – GERMANY – Telefon 09561 640-0 – Fax 09561 640130
Kostenlose Servicenummer: 08000 KAESER (08000 523737)
www.kaeser.com – E-Mail: produktinfo@kaeser.com