

be aire acondicionado

Aire acondicionado split

SERIE 1-3555



Split 1x1 con bomba de calor, motor inverter, para un consumo más lineal y eficiencia energética A++/A+ que reduce el consumo energético y filtro 3 en 1 para una mejor limpieza del aire


- › Bomba de calor
- › Motor inverter
- › Split 1x1
- › Clase energética A++/A+
- › Turbo
- › Función Sleep
- › Gas R-32
- › 3010 frig/h
- › Wifi

sauber

Aire acondicionado split 1x1, te garantiza el mayor comfort con un menor consumo energético.

MOTOR INVERTER

Los motores inverter tienen un funcionamiento más constante para alcanzar la temperatura ideal, supone un importante ahorro energético y menor nivel sonoro respecto a los motores no inverter.




LIMPIEZA AUTOMÁTICA

Limpieza del evaporador en modo refrigeración para eliminar obstrucciones Y OPERACIÓN ANTIMOHOS, manteniendo el funcionamiento del ventilador después de apagado el aire acondicionado, secando los restos de agua, evitando la formación de mohos y



FILTRO 3 EN 1

El filtro 3 en 1 limpia eficazmente la contaminación y el polvo en interiores, purifica el aire y brindando un aire refrescante y parecido a un bosque



MODO SLEEP

Suaviza la temperatura y flujo de aire durante la noche para garantizar el máximo confort mientras dormimos.



WIFI

Controla tu aire acondicionado desde tu smartphone.



TE MERECE
más

Características detalladas

Modelo	Serie 1-3555
Código EAN	0000002046921

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Clase energética	A++ / A+	
Capacidad	Refrigeración	(W) 3500 (300 - 3800) (Frig/H) 3010
	Calefacción (W)	(W) 3500 (300 - 3900) (Kcal/H) 3010
	Carga de diseño en refrigeración	(Kw) 3,5
	Carga de diseño en calefacción	(Kw) 2,9
	Refrigeración (W)	(Kw) 1090
Consumo	Calefacción (W)	(KW) 990
	Refrigeración	(A) 4,9
Corriente	Calefacción	(A) 4,5
Potencia máxima (W)		1750
Consumo de energía en refrigeración (kW/h)		200
Consumo de energía en calefacción (kW/h)		932
SEER refrigeración (W)		6,1
SCOP calefacción (W)		4
Voltaje (V,HZ,Ph)		1-220-240/50
Máxima presión (Mpa)		4,2
Gas refrigerante		R32
Carga refrigerante (g)		530
Modo descongelación		Automático

COMPRESOR

Tipo	Giratorio
Marca	GMCC

UNIDAD INTERIOR

Volumen de lujo de aire (m3/h)	> 600
Nivel de ruido unidad interior (dB)	28 - 40
Nivel sonoro unidad interior (dB)	32 - 50
Dimensiones unidad interior (Ancho x Alto X Fondo) (mm)	780 x 276 x 202
Dimensiones embalaje unidad interior (Ancho x Alto X Fondo) (mm)	870 x 367 x 282
Peso neto unidad interior (Kg)	9
Peso bruto unidad interior (Kg)	11

UNIDAD EXTERIOR

Tipo de motor	Inverter DC
Nivel de ruido unidad exterior (dB)	53
Nivel sonoro unidad exterior (dB)	61
Dimensiones unidad exterior (Ancho x Alto x Fondo) (mm)	760 x 260 x 503
Dimensiones embalaje unidad exterior (Ancho x Alto x Fondo) (mm)	798 x 321 x 554
Peso neto unidad exterior (Kg)	20
Peso bruto unidad exterior (Kg)	22

Eficiencia energética

Etiqueta energética

