

I Vorlage

Dateivorlage: Wähle ein für dich passendes Format aus und lade unsere passende Vorlagendatei runter. Hier kannst du dein Design frei platzieren, denke nur an einen Rand von mindestens 3 mm Rand an den Seiten.

I Datei-Erstellung: Worauf muss ich achten?

Allgemein: Grundsätzlich sind Vektorgrafiken am besten. Achte auf eine Auflösung deiner Dateien von mindestens 300dpi und einer mindest Kontur- und Linienstärke von 0,4 mm, damit der Kleber genug Farbfläche zum haften hat.

Erlaubte Dateiformate: „pdf“, „tiff“, „png“, „ai“, und „psd“.

Welches Dateiformat?: Am besten empfehlen sich Vektordateien wie PDF oder AI, da Kanten und Schriften scharf bleiben und nicht in Pixel gerastert werden. Eine Bildrasterung hat gerade bei geringerer Auflösung ein Farbverlauf an den Motivrändern zur Folge, die durch die DTF Druck-Software grundsätzlich weiß hinterlegt wird. So können weiße Blitzränder entstehen. JPEG Dateien müssen freigestellt und dann als PNG mit einer empfohlenen 300dpi Auflösung abgespeichert werden.

Farbprofil: Wir arbeiten mit den Farbprofilen „Adobe RGB 1998“ und „Coated FOGRA39“. Grundsätzlich empfehlen wir die Druckdateien im CMYK-Modus anzulegen, womit sich Farbabweichungen minimieren lassen. Bitte keine Sonderfarben wie z. B. Pantone oder HKS Farbtöne.

Hintergründe: Unerwünschte Farbhintergründe müssen aus den Dateien entfernt werden. Wir drucken die Daten so, wie wir sie zur Verfügung gestellt bekommen. Weiße Hintergründe hinter den Motiven werden mit gedruckt.

Ausgeblendete Ebenen oder Elemente sind zu löschen, da sie zwar nicht angezeigt werden, aber von der Druck-Software erkannt und ebenfalls gedruckt werden.

Du kannst Deine Dateien mit dem Adobe-Acrobat selbst überprüfen, indem du deine Datei öffnest und unter Bearbeiten -> Einstellungen -> Seitenanzeige -> Seiteninhalt und -informationen -> „Transparenzraster anzeigen“ ein Haken setzt.

Sonstiges: Soweit möglich, verzichte bitte auf Schatten. Auch die werden durch den Kleber weiß hinterlegt was ein unschönes Bild erzeugt! Bitte nicht deine Grafiken spiegeln, der Drucker macht das von alleine.

I Verarbeitung der DTF-Folien

Anwendung: Schneide deine Designs passend aus und prüfe sie noch einmal, bevor du sie verpresst. Das Textil nun einmal vor pressen, um vorhandene Feuchtigkeit zu entfernen. Nun kannst du mit 160 Grad ca. 15 Sek. bei mittlerem Druck dein Motiv auf das Textil pressen. Danach die Folie heiß abziehen. Anschließend hilft ein kurzes Pressen von ca. 5 Sek. für den perfekten Halt. Entstandene Flecken durch das Verpressen verschwinden wieder nach dem Waschen.