

Ruimteboek woning type B1

Ruimte Intern	Afwerking			Temp. C.V.	Elektrische installatie*			Voorzieningen en installaties
	Vloer	Wand	Plafond		Lichtpunten	Wandcontactdozen		
						Enkel	Dubbel	
Entree	anhydriet	behangklaar	sputwerk	15°C	1	1		- belinstallatie - rookmelder - geïsoleerd vloerluik - aansluitpunt buitenlamp op voorgevel - meterkast
Toilet	vloertegels	wandtegels tot een hoogte van ca. 1200 mm, daarboven spuitwerk	sputwerk	geen verwarming	1			- toiletcombinatie (zie techn. omschrijving) - fonteincombinatie (zie techn. omschrijving) - afzuigpunt van de mechanische ventilatie
Tuinkamer	anhydriet	behangklaar	sputwerk	20°C	1		3	
Trapkast	anhydriet	behangklaar	n.v.t.	geen verwarming	1	1		- verdeler vloerverwarming
Keuken	anhydriet	behangklaar	sputwerk	20°C	2	5	4	- loze leiding t.b.v. een warmwatertoestel - enkele wandcontactdoos t.b.v. elektrisch koken (2 fasen) - enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast - enkele wandcontactdoos t.b.v. combi-oven - enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser - enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap op ca. 2250 mm boven afwerkvloer - twee afzuigpunten voor de mechanische ventilatie - wateraansluitpunt (afgedopt) - CO2 sensor - rookmelder - aansluitpunt buitenlamp op achtergevel
Woonkamer	anhydriet	behangklaar	sputwerk	20°C	2		5	- onbedrade leiding voor telefoon - onbedrade leiding voor cai - kamerthermostaat - bediening mechanische ventilatie incl. CO2 sensor - rookmelder
Slaapkamer 1	anhydriet	behangklaar	sputwerk	20°C	1		2	- CO2 sensor - verdeler vloerverwarming
Badkamer	vloertegels	wandtegels tot onderkant plafond	sputwerk	22°C	2	1		- toiletcombinatie (zie techn. omschrijving) - douchecombinatie (zie techn. omschrijving) - wastafelcombinatie (zie techn. omschrijving) - afzuigpunt van de mechanische ventilatie - enkele wandcontactdoos t.p.v. wastafel - radiator (elektrisch) - aardingpunt
Overloop	anhydriet	behangklaar	sputwerk	n.v.t.	1	1		- rookmelder
Slaapkamer 2	anhydriet	behangklaar	sputwerk	20°C	1		2	- CO2 sensor
Slaapkamer 3	anhydriet	behangklaar	sputwerk	20°C	1		3	- CO2 sensor - onbedrade leiding voor telefoon - onbedrade leiding voor cai
Berging / Techniek ruimte	anhydriet	behangklaar	sputwerk	geen verwarming	1	3	1	- mechanische ventilatie-unit (incl. enkelvoudige wandcontactdoos) - opstelplaats luchtwarmtepomp - opstelplaats boiler luchtwarmtepomp - aansluitingen en voeding warmtepomp - verdeler vloerverwarming - afzuigpunt van de mechanische ventilatie - omvormer t.b.v. PV-panelen - enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine
Buitenberging	betontegels	houten rabatdelen	underlayment-plaat niet nader afgewerkt	geen verwarming	2		1	- opbouw elektravoorzieningen - lichtpunt buitenzijde voorzien van armatuur en schemerschakelaar

* Het aantal lichtpunten, schakelaars, wandcontactdozen en afzuigpunten voor mechanische ventilatie in de diverse ruimtes kunnen per woningtype verschillend zijn; voor de juiste aantallen zie de tekening van het desbetreffende woningtype