



ECO PELLET

33 / 38 / 42



- NEDELJNO PROGRAMIRANJE RADA - DO SEDAM DANA UNAPRED •
- AUTOMATSKO PUŠTANJE U RAD •
- DALJINSKO UPRAVLJANJE •

Smederevac





ECO PELLET 33



ECO PELLET 38



ECO PELLET 42

	ECO PELLET 33	ECO PELLET 38	ECO PELLET 42
Snaga predata vodi	33 kW	38 kW	42 kW
Dimenzije proizvoda (V / Š / D)	1436 mm / 714 mm / 942 mm		
Litraža kotla	76 l		
Kapacitet spremišta za pelet	≈70 kg		
Površina i kubikaža zagrevanja	217,8 m ² / 547,8 m ³	250,8 m ² / 630,8 m ³	277,2 m ² / 697,2 m ³
Težina proizvoda	370 kg / 395 kg		
Stepen iskorišćenja	91 %		
Maks. potrošnja peleta u režimu 5	7,3 kg/h	8,4 kg/h	9,3 kg/h
Ekspanzion posuda	18 l		
Pumpa	Wilo RS30/6-3 P 93 W / 67 W / 46 W		
Priključak cevi (ulaz/izlaz)	5/4"		
Snaga upaljača	350 W		
Motor dozera	5.0 RPM / 62 W		
Snaga turbine	400 m ³ /h - 72 W		
Snaga dodatnog ventila	180 m ³ /h - 55 W		
Sigurnosni ventil	3 bara		
Odzračno lonče	Da		
Prečnik priključka na dimnjak	ø 120 mm		

KOTLOVI SE ISPORUČUJU SA : EKSPANZIONOM POSUDOM I PUMPOM I ODZRAČNIM LONČETOM

- Modifikovani softver elektronike sa porukom za čišćenje kotla i ograničene minimalne temperature vode i režima rada za sprečavanja pojave kondenzacije.
- Elektronika je na srpskom jeziku.
- Pet vrsta zaštita: sigurnosni ventil, sigurnosni termosta u vodi, sigurnosni termosta na dozatoru, sigurnosni elektronski manometer 2,5 bara, sigurnosna klapna pritiska dimnih gasova, elektronika isključuje proizvod pri temperaturama vode iznad 80 °C.
- Kotao je izrađen od kotlovskog lima debljine 5mm – garancija na propustljivost je 5 godina.
- Debljina izolacije 50 mm sa svih strana kotla.
- Izolacija vrata i gornjeg poklopca ložišta je 75 mm od toga 50mm vermikulita I 25 mm keramičke izolacije radi bolje refleksije temperature ložišta natrag ka kotlu.
- Olakšano čišćenje dimovodnih kanala uz pomoć ručnog mehanizma .
- Pomoćni alat za ručni mehanizam čišćenja, omogućava čišćenje dimovodnih kanala u toku rada kotla.
- Max/Min dužina peleta 25 mm / 10 mm.
- Max/Min prečnik peleta ø 6 mm / ø 5 mm.
- Garantovana snaga sa bukovim peletom.
- Snaga predata prostoriji 1kW.
- Dodatna oprema - gurtne (kajševi) za nošenje proizvoda i četka za čišćenje dimnih kanala unutar kotla.