

SUP - BEZHAŁOGENOWY OPILOT OCHRONNY



INFORMACJE

- + Oplot ochronny Supaflex do zabezpieczania i osłony kabli i przewodów.
- + Zakres wiązki: 45mm – 73mm.
- + Odpowiedni do wszystkich rodzajów instalacji elektrycznych i mechanicznych dla branży energetycznej, telekomunikacyjnej oraz przemysłu samochodowego, stoczniowego i lotniczego.
- + Pleciona konstrukcja gwarantuje odpowiednie prowadzenie kabli i przewodów.



WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
-55°C do +150°C

Materiał
Poliester o grubości 0,6mm (+/- 0,1mm)

Temperatura topnienia
230°C (+/- 5°C)

Certyfikaty
Bezhalogenowy, samogasnący zgodnie z UL224 VW1

Dostępne kolory
czarny lub szary
(prosimy o określenie podczas zamówienia)



WYMIARY

NUMER CZĘŚCI	ŚREDNICA NOMINALNA (mm)	ROZMIAR (mm)		ILOŚĆ W OPAKOWANIU (m)
		minimum	maximum	
SUP4	4	3	7	10, 100
SUP6	6	5	10	10, 100
SUP8	8	6	14	10, 100
SUP10	10	8	16	10, 100
SUP12	12	10	18	10, 100
SUP15	15	12	22	10, 100
SUP20	20	15	27	10, 100
SUP25	25	20	35	10, 100
SUP30	30	25	45	10, 100
SUP40	40	35	60	10, 100
SUP50	50	45	73	10, 100

Dla najlepszego efektu, uciąć gorącym nożem lub lutownicą, aby uszczelnić końce oraz zapobiec strzępieniu