



partex.pl



+ INFORMACJE

NF - Koszulki termokurczliwe, olejoodporne

Koszulki odporne na działanie oleju napędowego. Idealne do zastosowania w miejscach, gdzie wymagana jest odporność na działanie płynów organicznych, powszechnie stosowanych paliw, smarów i rozpuszczalników. Typowe zastosowanie w transporcie publicznym, kosmicznym, morskim oraz w instalacjach przemysłowych. Spłaszczane oznaczniki dostarczane są na rolce, na nośniku przeznaczonym do użytku z drukarkami termotransferowymi.

Forma drabinki pozwala na użycie dowolnego markera z ciągu oznaczników bez utraty ich kolejności.

- + Odporne na działanie oleju napędowego
- + Samogasnące
- + Forma drabinki
- + Łatwa aplikacja
- + Zadruk zgodny ze specyfikacją wojskową
- + Perforacja pomiędzy poszczególnymi oznacznikami ułatwia odrywanie.
- + Jednostronny lub dwustronny nadruk.

+ WŁAŚCIWOŚCI

Zakres temperatur

55°C do 135°C

Materiał

sieciowana radiacyjnie, stabilizowana UV poliolefiną

Nadruk

termotransferowy

Właściwości nadruku

Przyczepność: SAE-AS81531-1998 pkt 4.6.2;
odporność na płyny: MIL202 metoda 215J

Standardowe kolory

żółty, biały

Stopień obkurczenia

3:1

Aprobata i normy

SNCF NF F00-608
SAE-AMS-DTL-23053/6
UL 125C, 300V
Zgodne z RoHS i REACH

+ SPECYFIKACJA

WŁAŚCIWOŚCI	WARTOŚĆ
Temperatura pracy ciągłej	-55°C do 135°C
Minimalna temperatura do pełnego skurczu	+130°C (rozpoczyna się przy +100°C)
Szok termiczny (250 C x 4h)	nie pęka, nie płygnie, nie kapie
Skurcz wzdłużny	+/-10% max.
Wytrzymałość na rozciąganie	13,8 MPa min.
Wydłużenie przy zerwaniu	200% min.
Odporność na olej napędowy	NF F00-608
Moduł sieciowy	172 MPa max.
Ognioodporność	60 sek. Max. ASTM-D2671 (B)

PROSLEEVE - NF OLEJODPORNY

+ WYMIARY I OPAKOWANIE

TYP	ROZMIAR PRZED OBKURCZENIEM [mm]	ROZMIAR PO OBKURCZENIU [mm]	DŁUGOŚĆ KOSZULKI [mm]	ILOŚĆ OZNACZNIKÓW W RZĘDZIE	OZNACZNIKI / OPAKOWANIE
NFD032125LR*	3.2	1.10	12.5	4	4000
NFD032250LR*	3.2	1.10	25	2	2000
NFD032500LR*	3.2	1.10	50	1	1000
NFD048125LR*	4.8	1.6	12.5	4	4000
NFD048250LR*	4.8	1.6	25	2	2000
NFD048500LR*	4.8	1.6	50	1	1000
NFD064125LR*	6.4	2.10	12.5	4	4000
NFD064250LR*	6.4	2.10	25	2	2000
NFD064500LR*	6.4	2.10	50	1	1000
NFD095125LR*	9.5	3.2	12.5	4	2000
NFD095250LR*	9.5	3.2	25	2	1000
NFD095500LR*	9.5	3.2	50	1	500
NFD127125LR*	12.7	4.2	12.5	4	2000
NFD127250LR*	12.7	4.2	25	2	1000
NFD127500LR*	12.7	4.2	50	1	500
NFD180125LR*	18.0	6.4	12.5	4	2000
NFD180250LR*	18.0	6.4	25	2	1000
NFD180500LR*	18.0	6.4	50	1	500
NFD254250LR*	25.4	8.5	25	2	600
NFD254500LR*	25.4	8.5	50	1	300
NFD381500LR*	38.1	12.6	50	1	100
NFD508500LR*	50.8	16.9	50	1	100

* = kolor (4= żółty, 9= biały)

Rekomendowana taśma: seria 2020

+ PRODUKTY POWIĄZANE



MK10-SQUIX

▶ PATRZ STRONA 142



MK10-DH

▶ PATRZ STRONA 144



MK10-EOS2

▶ PATRZ STRONA 138



MK10-EOS5

▶ PATRZ STRONA 140



TAŚMY BARWIĄCE

▶ PATRZ STRONA 150