



partex.pl



+ INFORMACJE

- + Oznacznik o profilu zamkniętym, dający się obracać i doskonale trzymający się przewodu. Nakładany przed podłączeniem przewodów.
- + Unikalny profil o właściwościach sprężystych pokrywa szeroki zakres średnic.
- + Odporny na działanie czynników zewnętrznych, wysoka czytelność.
- + Idealnie dopasowany do wąskich listew zaciskowych różnych producentów.
- + Właściwie dobrany rozmiar daje gwarancję szybkiej instalacji.
- + Specjalny kształt sprawia, że sekwencja składająca się z pojedynczych znaków zawsze pozostaje w jednej linii.

+ WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
-30°C do +60°C


Materiał
PVC niepalne, samogasnące zgodnie z UL94-V0

Nadruk
Łtoczony na gorąco.

Standardowy kolor
żółty


Tekst
0-9, A-Z, + - / . : ~ ↓

Cyfry są dostępne także w międzynarodowym kodzie kolorów. Istnieje możliwość zamówienia wersji bezhalogenowej (PAZ).



PA-02

+ WYMIARY



TYP	WYSOKOŚĆ [H mm]	SZEROKOŚĆ [B mm]	WYSOKOŚĆ TEKSTU [mm]
PY-01	3.3	3.5	2.6
PA-02	3.6	3.5	2.6
PA-1	5.5	4.2	2.6
PA-2	9.5	6.6	4.0
PA-3	16.5	11.0	4.0

+ WIELKOŚCI I OPAKOWANIA

TYP	NA PRZEWODY	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ ZNAKÓW	OPAKOWANIE
PY-01	~1.0 - 2.0 mm ~0.2 - 0.7 mm ²	3 mm	1	paczka 200 szt. - cięte rolka 1000 szt.
PA-02	~1.3 - 3.0 mm ~0.2 - 1.5 mm ²	3 mm	1	paczka 250 szt. - wiązki rolka 1000 szt.
PA-1	~2.5 - 5.0 mm ~1.5 - 4.0 mm ²	3 mm	1	paczka 250 szt. - wiązki rolka 1000 szt.
PA-2	~4.0 - 10.0 mm ~2.5 - 16.0 mm ²	4 mm	1	paczka 100 szt. - cięte dysk 250 szt.
PA-3	~8.0 - 16.0 mm ~16.0 - 70.0 mm ²	6 mm	1	paczka 20 szt. - cięte

+ PRODUKTY POWIĄZANE



MD, MDH

► PATRZ STRONA 107



CAS

► PATRZ STRONA 106



PAD, PYD, PAV

► PATRZ STRONA 109

+ APLIKACJA

