



sklep.partex.pl



## + INFORMACJE

- + Mała przenośna drukarka do wykonywania przez użytkownika oznaczników na kable, przewody, złączki i aparaty elektryczne.
- + Podaje, drukuje i nacina profile wprowadzane z zewnątrz lub odwijane z kaset wewnętrznych.
- + Stworzona w celu zapewnienia dużej wydajności i jakości druku przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów wykonywanych oznaczników.
- + Łatwa w użyciu, idealna do znakowania instalacji elektrycznych oraz elementów szaf sterowniczych.

## + WŁAŚCIWOŚCI

### Zakres temperatur

Temperatura pracy: 15°C - 35°C

Temperatura przechowywania: 0°C - 40°C

Zalecana temperatura profili: 25°C

### Nadruk termotransferowy

Rozdzielczość 300 dpi

### Szybkość druku

25mm/s

### Wysokość tekstu

2, 3 lub 6 mm (dwie szerokości znaków)

### Maksymalna ilość linii tekstu

2 linie dla profili i taśm samoprzylepnych

### Pamięć wewnętrzna

Max 2500 znaków / plik

(7500 znaków / wszystkie pliki)

### Ochrona danych

Bateria litowa (trwałość ok. 5 lat)

### Zasilanie

Zasilacz 100~240 V AC (50~60 Hz)

Moc: 13 W

Certyfikowane znakiem CE

### Wymiary

(L x W x H): 250 x 300 x 85 mm

### Waga

2 kg (bez baterii)

## + ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- + Drukarka MK8-STD-III,
- + zasilacz,
- + przewód zasilający,
- + startowa taśma barwiczna czarna 40 m,
- + prowadnica profili
- + nóż,
- + torba.



## + SPECYFIKACJA

- + MK8-STD to przenośna termotransferowa drukarka profili, dzięki której łatwo i szybko wykonasz własne oznaczniki na kable, przewody i aparaty elektryczne.
- + MK8-STD stanowi doskonałe rozwiązanie dla instalatorów oraz producentów szaf sterowniczych. Umożliwia zapisanie w wewnętrznej pamięci plików zawierających listę z oznaczeniami (jest to szczególnie przydatne w przypadku produkcji seryjnej).
- + Dzięki wbudowanej klawiaturze, przyjaznemu wyświetlaczowi oraz licznym funkcjom uzyskano bardzo wydajne urządzenie charakteryzujące się relatywnie niską ceną w porównaniu do innych maszyn znakujących.

## + PROFILE DO ZADRUKU


- + PO/POZ profile o średnicach 1.3 - 5.5 mm (POZ - wykonanie bezhalogenowe)
- + PHZ koszulki termokurczliwe o średnicach 2.4 - 6.4 mm przed obkurczeniem
- + PHZF płaskie, bezhalogenowe koszulki termokurczliwe o średnicach 2,4 - 6,4 mm przed obkurczeniem
- + PP+ profil o wysokości 4.6 i 9.0 mm idealnie pasujący do oznaczników PT/PT+ /PTZ/PTC oraz PM, PTM i PS
- + PPA+ samoprzylepna taśma z PVC
- + PROMARK-PL taśma samoprzylepna o szerokości 6 mm, 9 mm i 12 mm dostępna w postaci kasety umieszczanych w drukarce
- + PO-068/PKZ2 - nowy profil używany do znakowania kabli wraz z uchwyłami PKH lub POH

## + AKCESORIA

TYP	OPIS
PROMARK-RB-BLACK	taśma barwiąca 100 m czarna
PROMARK-RB-WHITE	taśma barwiąca 85 m biała
PROMARK-CU	zestaw nóż + ogranicznik
PROMARK-TA	przewodnica profili
PROMARK-TA-CLEAN	zestaw czyszczący przewodnicy profili (3 szt.)
PROMARK-PA	przewodnica płytek
PROMARK-PA-CLEAN	zestaw czyszczący przewodnicy płytek (3 szt.)
PROMARK-TW	podgrzewacz profili
PROMARK-TW-CLEAN	zestaw czyszczący podgrzewacza profili
PROMARK-HC	alumiowa walizka do drukarki
MK-STV	stojak na duże rolki z profilami
MK-RS3	stojak na dyski i małe rolki z profilami



MK-STV



MK-RS3



PROMARK-HC

+ PROFILE PO

TYP	TYP W WERSJI BEZHALOGENOWEJ	ŚREDNICA [mm] (min/max)	PRZEKRÓJ [mm <sup>2</sup> ]	OPAKOWANIE
PO-01	POZ01	1.3/1.8	0.25	50 m / 250 m
PO-02	POZ02	1.7/2.2	0.5	50 m / 250 m
PO-03	POZ03	2.0/2.5	0.75	50 m / 200 m
PO-04	POZ04	2.2/2.8	1.0	50 m / 200 m
PO-05	POZ05	2.7/3.5	1.5	40 m / 200 m
PO-06	POZ06	3.2/4.0	2.5	40 m / 200 m
PO-068*	PRZ071 / PKZ2*	6.8/7.0	-	4,5 m / 25 m / 50 m
PO-07	POZ07	3.8/4.7	4.0	25 m / 100 m
PO-08	POZ08	4.6/5.5	6.0	25 m / 100 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.

\* montaż na uchwycie POH lub PKH



PO/POZ

▶ PATRZ STRONA 48



PO-068

▶ PATRZ STRONA 49

+ KOSZULKI TERMOKURCZLIWE PHZ

TYP	ŚREDNICA PRZED OBKURCZENIEM [mm]	ŚREDNICA PO OBKURCZENIU [mm]	OPAKOWANIE
PHZ20024	2.4	1.2	150 m
PHZ20032	3.2	1.6	150 m
PHZ20048	4.8	2.4	150 m
PHZ20064	6.4	3.2	150 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.



PHZ

▶ PATRZ STRONA 50

+ PŁASKIE KOSZULKI TERMOKURCZLIWE PHZF

TYP	ŚREDNICA PRZED OBKURCZENIEM [mm]	ŚREDNICA PO OBKURCZENIU [mm]	OPAKOWANIE
PHZF20024	2.4	1.2	25 m lub 100 m
PHZF20032	3.2	1.6	25 m lub 100 m
PHZF20048	4.8	2.4	25 m lub 100 m
PHZF20064	6.4	3.2	25 m lub 100 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.



PHZF

▶ PATRZ STRONA 52



+ PROFILE PP+

TYP	WYSOKOŚĆ [mm]	DO OZNACZNIKÓW	OPAKOWANIE
PP+046	4,6	PT, PT+, PTC, PTZ, PM-10, PTM10	dysk 17 m
PP+090	9,0	PM-20, PTM20, PS	dysk 17 m
PPA+090	9,0	samoprzylepny na aparaty	dysk 10 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. \* UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5

PP+  
▶ PATRZ STRONA 96



PT+  
▶ PATRZ STRONA 20



PTC  
▶ PATRZ STRONA 22



PM  
▶ PATRZ STRONA 42



PS  
▶ PATRZ STRONA 92



PPA+

+ ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE

TYP	WYSOKOŚĆ [mm]	KOLOR	DŁUGOŚĆ [m]	OPAKOWANIE
PROMARK-PL060	6	żółty	30	1 kaseta
		biały	30	
		srebrny	27	
PROMARK-PL090	9	żółty	30	1 kaseta
		biały	30	
		srebrny	27	
PROMARK-PL120	12	żółty	30	1 kaseta
		biały	30	
		srebrny	27	
PROMARK-PLL33	33 (pole do opisu 10)	biały	8	1 kaseta



PROMARK-PL



PROMARK-PLL

