



partex.pl



+ INFORMACJE

- + Nowy, kolorowy, dotykowy wyświetlacz.
- + Profesjonalna, bardzo wydajna drukarka do produkcji średniej ilości oznaczników na kable, przewody oraz komponenty elektryczne.
- + Podaje, drukuje i perforuje* profile marki Partex.
- + MK10-EOS2 jest urządzeniem do zastosowań półprzemysłowych, idealnym do znakowania instalacji elektrycznych oraz elementów szaf sterowniczych.
- + Drukarka jest podłączana do komputera poprzez port USB i sterowana oprogramowaniem Promark Creator.
- + Moduł Wi-Fi (opcjonalnie).
- + Maksymalna średnica rolki/dysku z profilem do zadruku, umieszczonej wewnątrz urządzenia: 152 mm.

* po zainstalowaniu opcjonalnego perforatora

+ WŁAŚCIWOŚCI

Zakres temperatur

Temperatura pracy/wilgotność: +5°C - 40°C/10 - 85%
 Temperatura przechowywania/wilgotność: 0°C - 60°C/20 - 85%
 Zalecana temperatura profili: nie powinna być niższa niż 20°C

Nadruk termotransferowy

Rozdzielczość 300 dpi

Maksymalna szybkość druku

150 mm/s

Maksymalna szerokość wydruku

105.7 mm

Maksymalna szerokość etykiety

116 mm

Interfejsy

USB 2.0 Hi-speed do podłączenia PC, Ethernet 10/100 Mbit/s, 1 x USB na panelu przednim dla klucza serwisowego lub pamięci USB, 2 x USB z tyłu drukarki dla klucza serwisowego, pamięci USB, klawiatury, skanera kodów, adaptera USB Bluetooth, wtyczki USB WLAN, zewnętrznego panelu operatorskiego.

Podłączenie do komputera

Sterowany oprogramowaniem Promark Creator

System operacyjny

Windows: Vista, WIN 7, WIN8, WIN10, WIN11

Pamięć

256 MB RAM

Zasilanie

110~240 V AC, (50~60 Hz)
 Certyfikowane znakiem CE

Wymiary

(W x H x D): 253 x 191 x 322 mm

Waga

4 kg

+ AKCESORIA



Wszystkie akcesoria do drukarek MK10 na stronie **148**

+ ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

MK10-EOS2 - drukarka oznaczników i etykiet, przewód zasilający, przewód USB, oprogramowanie PROMARK CREATOR (roczna subskrypcja).

